

FT005 OBTURATEUR GONFLABLE 2,5 BAR



Ces obturateurs sont fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar. Ces produits de test sont principalement employés pour l'étanchéité des réseaux d'égouts. De nombreux formats sont disponibles, allant du $\varnothing 35$ au $\varnothing 2800$ mm. Tous les obturateurs sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque obturateur est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Contre pression : 1Bar

*Pour des applications plus spécifiques nous disposons d'obturateur Nitrile

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Maxi	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
<i>ENV-S-2550</i>	25-50	25	50	2,5	22	150	0,2
<i>ENV-S-3570</i>	35-75	35	70	2,5	33	300	0,2
<i>ENV-S-50100</i>	50-100	50	100	2,5	45	330	0,4
<i>ENV-S-70150</i>	70-150	70	150	2,5	64	370	0,6
<i>ENV-S-100200</i>	100-200	100	200	2,5	88	550	1,0
<i>ENV-S-150300</i>	150-300	150	300	2,5	138	550	1,2
<i>ENV-S-200400</i>	200-400	200	400	2,5	185	650	3,6
<i>ENV-S-200500</i>	200-500	200	500	2,5	195	750	5,5
<i>ENV-S-300600</i>	300-600	300	600	2,5	285	850	7,0
<i>ENV-S-375750</i>	375-750	375	750	2,5	360	1000	9,7
<i>ENV-S-500800</i>	500-800	500	800	2,5	485	1000	21,0
<i>ENV-S-5001000</i>	500-1000	500	1000	2,5	485	1150	22,0
<i>ENV-S-6001200</i>	600-1200	600	1200	2,5	585	1300	26,0
<i>ENV-S-8001600</i>	800-1600	800	1600	2,5	780	1800	35,0
<i>ENV-S-14002800</i>	1400-2800	1400	2800	2,5	1300	3600	240