

DONNÉES TECHNIQUES		50 Hz	60 Hz
• <b>Puissance</b>	kW - HP	3 - 4	3,45 - 4,7
• <b>Tensions</b> <sup>1) 2)</sup>   <b>Ampère</b> branchements disponibles	V   A	360Y ... 440Y   6,7Y 200D ... 240D   11,6D	380Y ... 480Y   6,7Y 220D ... 275D   11,5D
• <b>Longueur du câble électrique</b>   <b>Prise électrique</b>		9 meters   à 4 broches (à 5 broches sur demande)	
• <b>Marquage ATEX</b>		NO ATEX	
• <b>Protection électrique</b> <sup>a)</sup>   <b>Classe d'isolation</b> <sup>b)</sup>   <b>Classe énergétique</b> <sup>d)</sup>		IP55   F   IE1	
• <b>Dépression maximum</b>   <b>Dépression optimale</b> <sup>3)</sup>	mmH <sub>2</sub> O	3.200   2.500	3.500   2.550
• <b>Débit d'air maximum</b>	l/min - m <sup>3</sup> /h	5.334 - 320	6.000 - 360
• <b>Niveau sonore</b> <sup>d)</sup>	dB (A)	74	76
• <b>Bac de récolte:</b> capacité   diamètre des roues	l	200	
• <b>Diamètres:</b> embouchure   roues <sup>4)</sup> (avant   arrière)	mm	50   150 - 150	
• <b>Encombrement:</b> Lo x La x H (H.005 - H.008)   Poids	mm   kg	1.150 x 560 x 1.600   160	
• <b>Emballage</b> <sup>5)</sup> : Lo x La x H (H.005 - H.008)   Poids	mm   kg	1.150 x 730 x 1.720   175	
<b>• Système d'expulsion</b>			
Puissance de la pompe	kW - HP	0,53 - 0,7	
Capacité de la pompe	l/min	200	
Longeur du flexible		3 mètres	
<b>• Panier à copeaux</b>			
Capacité	l	28	
Diamètre	mm	360	
Perçages panier à copeaux	mm	2	

1) ...

2) **Branchement usine: 400 V - 50 Hz**

3) Dépression maximum en utilisation continue

4) Roues anti-traces sur roulements

5) Dimension de l'emballage standard



Règlements: a) IEC60529; b) IEC600085; c) IEC60034-2-1; d) EN60704-2-1; e) EN60335-2-69; f) EN1822

### VERSIONS DISPONIBLES

• **KOIL230** Aspirateur triphasé de 200 litres

### OPTIONS

• <b>209175</b>	Filtre en nylon 300 micron - Ø360	
• <b>209176</b>	Filtre en nylon 100 micron - Ø360	
• <b>209177</b>	Filtre en nylon 50 micron - Ø360	
• <b>209174</b>	Filtre en nylon 300 micron - Ø460	non disponible
• <b>209178</b>	Filtre en nylon 100 micron - Ø460	non disponible

Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).

Versions disponibles:

• avec certificats de filtration **L-M-H** (pour l'aspiration de poudres dangereuses)