



## Sealog P-3-1 / P-3-Mini

Enregistreur de pression spécialement pour les fournisseurs d'eau potable

- Compatible avec la série d'émetteurs GT3-1
- Enregistrement des coups de belier
- Boîtier pratiquement indestructible (classe IP68)
- S'adapte à chaque puits
- Longue durée de fonctionnement pendant plusieurs années
- Capteur de pression de haute précision
- Faible hauteur totale
- Grande mémoire de données

Données techniques	P-3-1	P-3-Mini
Dimensions	110 x 96 mm Ø	120 x 63 mm Ø
Poids	Environ 1 kg	Environ 365 g
Classe de protection	IP68	
Plage de mesure	0 ... 16 Bar (25 & 35 opt.)	
Température de fonctionnement	- 20 °C ... + 60 °C	
Alimentation	Batterie au lithium interne	
Temps de fonctionnement	> 5 ans ou 10.000.000 valeurs mesurées	
Mémoire	> 1.500.000 valeurs mesurées	
Interface	868MHz Sans fil	
Erreur maximale du capteur de pression	1%	
Intervalle de journalisation	1 s ... 24 h	

# Enregistreur pour la surveillance de la pression et enregistrement des coups de bélier

Les enregistreurs de pression Sebalog P-3 sont idéaux pour surveiller la pression dans les réseaux d'alimentation en eau potable. Ils sont utilisés pour les mesures à court terme, pour la surveillance de la pression dans les installations permanentes et pour la détermination des coups de bélier.

En raison de sa petite taille, l'enregistreur de pression P-3-1 s'intègre facilement dans n'importe quelle bouche d'incendie souterraine. Le P-3-Mini s'intègre même dans des puits avec un espace d'installation limité en raison de sa conception particulièrement petite. Grâce au boîtier extrêmement résistant, les enregistreurs de pression P-3 sont particulièrement adaptés à un fonctionnement continu adapté sur le terrain.

Avec le Sebalog P-3-Mini, il est possible d'obtenir une lecture sans fil sans ouvrir un couvercle de puits ou en combinaison avec l'émetteur GSM pour télécharger confortablement des données à distance.

Les possibilités de réglage du Sebalog P-3-Mini sont variées. Sa très grande capacité de mémoire permet d'effectuer des mesures à intervalles rapprochés sur de longues périodes.



Les données de notre enregistreur de pression P-3 peuvent bien sûr aussi être utilisées dans POSEYEDON plate-forme cloud.

## Sebalog P-3-1

<b>1 enregistreur</b>	128314460
-----------------------	-----------

<b>Kit enregistreur</b>	128310231
-------------------------	-----------

Sebalog P-3-1, Sebalog RI, adaptateur pour clé d'hydrant, logiciel PC SebaDataView 3, adaptateur magnétique, câble USB 2.5m

<b>Kit de démarrage</b>	118308296
-------------------------	-----------

Sebalog P-3-1 (3 pcs.), Sebalog RI, adaptateur pour clé d'hydrant, logiciel PC SebaDataView 3, adaptateur magnétique, boîte de transport Sebalog P-3, câble USB 2.5m



## Sebalog P-3-Mini

<b>1 enregistreur</b>	1004701
-----------------------	---------

<b>Sebalog P-3-Mini set</b>	1005736
-----------------------------	---------

Enregistreur de pression avec radio (868 MHz), adaptateur pour BI souterraine, P-3-Mini, tuyau de pression, adaptateur magnétique, logiciel PC

