


# Stockage et transfert – avec ProMinent

Des produits adéquats pour le stockage et le transfert  
des produits chimiques liquides

ProMinent®

Printed in Germany, PT PM 052 02/09 F  
MT06 01 04/05 F



## Stockage et transfert

### Réservoirs de stockage

Le programme intègre également des réservoirs de stockage conformes à la norme WHG (Loi sur les bilans hydrologiques), présentant une grande résistance à de nombreux produits chimiques. En outre, lorsque la place disponible impose l'utilisation de formats spéciaux, des réservoirs en PE / PP à plaques soudées de 0,5 à 25 m<sup>3</sup> de volume, dont les dimensions sont déterminées spécifiquement pour le client, sont installés.




### Réservoirs de dosage

Des réservoirs de dosage en polypropylène ou en polyéthylène résistant aux UV sont équipés de douilles taraudées pour le raccordement aux pompes de dosage et aux agitateurs. Le volume de ces réservoirs, en outre très stables, est compris entre 35 et 1 000 l.



# Stockage sécurisé des produits chimiques sur site



Les réservoirs de stockage, réservoirs de dosage et pompes de transfert adéquates, fabriqués selon les souhaits spécifiques de nos clients, permettent un stockage décentralisé sécurisé et une réserve appropriée sur site des produits chimiques à doser.



## Pompes de transfert

La pompe de transfert von Taine® transporte jusqu'à 23 000 l/h de solutions liquides, en toute sécurité et sans risque de fuite, d'un réservoir à un autre. La pompe à vis excentrée ProMinent® Spectra est disponible pour le dosage des solutions polymères, et conçue également pour une utilisation avec des solutions huileuses. La pompe ProMinent® Duodos n'utilise quant à elle absolument aucun composant électrique ; de plus, cette pompe pneumatique à double membrane peut transférer jusqu'à 10 000 l/h. Les pompes vide fût DULCO®Trans sont idéales pour le remplissage et le transvasement des liquides.

Pour de plus amples informations :

[www.prominent.fr/reservoirs](http://www.prominent.fr/reservoirs)

[www.prominent.fr/pompes\\_de\\_transfert](http://www.prominent.fr/pompes_de_transfert)





## Stockage sécurisé et résistant



Des prescriptions légales sont imposées dans de nombreux pays au regard de la manipulation des produits chimiques polluants. Ces prescriptions s'appliquent également à la construction des réservoirs de stockage. ProMinent dispose des homologations de fabrication nécessaires à cette fin.

- Conception en vertu de la DVS2205 conforme à la norme EN 10573, sur demande avec une homologation générale en termes de fabrication en vertu de l'article 19 de la loi WHG
- Réservoirs et cuves de rétention en versions standards de 500 à 12 000 l pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
- Réservoirs et cuves de rétention spécifiques aux clients jusqu'à un volume de 25 m<sup>3</sup>
- Accessoires : Armoires de dépotage, chauffage, contrôle visuel et électronique du niveau de remplissage, système de neutralisation des gaz d'évacuation, etc.

Réservoirs de stockage	
Volume utile	500 à 12 000 l
Diamètre extérieur	860 à 2 250 mm
Hauteur totale	1 500 à 3 900 mm
Poids à vide	50 à 700 kg



# Toujours à votre disposition



- Réservoirs en PE fabriqués par un rotomoulage, présentant un volume compris entre 35 et 1 000 l, pour le stockage des produits chimiques liquides sans danger pour l'environnement
- Graduation en litres et en gallons
- Installation en toute simplicité des pompes doseuses, lances d'aspiration et agitateurs de ProMinent®
- Disponibles en plusieurs couleurs
- Couvercle fileté (couvercle emboîtable pour les réservoirs de 35 l)
- Douilles filetées insérées par frittage pour la fixation des pompes doseuses et des agitateurs de ProMinent®
- Gamme complète d'accessoires comme des agitateurs, des équipements de dosage et de mesure, des robinets de vidange, etc.

## Réservoirs de dosage en PE

Volume utile (litres)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
35	350	485
60	410	590
100	500	760
140	500	860
250	650	1 100
500	820	1 190
1 000	1 070	1 260

## Cuves de rétention en PE


Volume utile (litres)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
35	565	220
60	680	270
100	802	320
140	811	370
250	917	520
500	1 155	670
1 000*	1 280	980

\* Cuves de rétention de 1 000 litres disponibles uniquement en exécution soudée dans les couleurs naturel et noir



Pompe à vis excentrée Spectra

# Transfert de polyélectrolytes



- Transport des polyélectrolytes
- Transfert à faibles pulsations
- Débit de transfert proportionnel à la vitesse
- Sens de transfert irréversible
- Plusieurs variantes disponibles, avec une commande manuelle ou une alimentation par convertisseur de fréquence

## Avec une commande manuelle

Type	Débit de refoulement à 3 bar	Contre-pression maxi	Puissance
Spectra 12/2 H	0,6 - 2,2 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/13 H	2,4 - 13,2 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/30 H	6,5 - 30,0 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/105 H	20 - 105 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 6/300 H	50 - 300 l/h	6 bar	0,55 kW
Spectra 6/600 H	110 - 600 l/h	6 bar	0,55 kW
Spectra 5/1400 H	300 - 1 400 l/h	5 bar	0,75 kW
Spectra 3/3000 H	600 - 3 000 l/h	3 bar	1,10 kW
Spectra 3/6000 H	1 000 - 6 000 l/h	3 bar	1,50 kW
Spectra 3/12000 H	2 000 - 12 000 l/h	3 bar	2,20 kW

## Avec un motoréducteur et un ventilateur ext., pour une alim. par convertisseur de fréquence

Type	Débit de refoulement à 3 bar	Contre-pression maxi	Puissance
Spectra 12/2 F	0,1 - 2,4 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/13 F	0,6 - 13,2 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/33 F	2,4 - 33,0 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/100 F	5 - 100 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 6/300 F	20 - 300 l/h	6 bar	0,37 kW
Spectra 6/650 F	40 - 650 l/h	6 bar	0,55 kW
Spectra 5/1400 F	50 - 1 400 l/h	5 bar	0,75 kW
Spectra 3/3000 F	100 - 3 000 l/h	3 bar	0,75 kW
Spectra 3/6500 F	100 - 6 500 l/h	3 bar	1,50 kW
Spectra 3/12000 F	400 - 12 000 l/h	3 bar	2,20 kW

## Avec un motoréducteur, pour une alimentation par convertisseur de fréquence

Type	Débit de refoulement à 3 bar	Contre-pression maxi	Puissance
Spectra 12/2 G	0,4 - 2,4 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/13 G	1,5 - 13,2 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/33 G	4,2 - 33,0 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 12/100 G	10 - 100 l/h	12 bar	0,37 kW
Spectra 6/300 G	50 - 300 l/h	6 bar	0,37 kW
Spectra 6/650 G	80 - 650 l/h	6 bar	0,55 kW
Spectra 5/1400 G	150 - 1 400 l/h	5 bar	0,75 kW
Spectra 3/3000 G	350 - 3 000 l/h	3 bar	0,75 kW
Spectra 3/6500 G	800 - 6 500 l/h	3 bar	1,50 kW
Spectra 3/12000 G	2 000 - 12 000 l/h	3 bar	2,20 kW



Pour de plus amples informations :  
[www.prominent.fr/pompes\\_de\\_transfert](http://www.prominent.fr/pompes_de_transfert)

Pompes centrifuges à accouplement magnétique von Taine®

## Un transfert sans fuite



- Pompes centrifuges à accouplement magnétique pour le transfert sans fuite des produits chimiques liquides
- Aucun risque pour l'environnement, étant donné que la transmission des forces du moteur au rotor est réalisée par un accouplement magnétique : aucune fuite de produits chimiques n'est à craindre
- Transfèrent jusqu'à 22 500 l/h et jusqu'à une hauteur de 23,5 m
- Matériau de la tête doseuse en PP ou en PVDF

### Exécution en PP

Type	Débit de refoulement maxi	Hauteur de refoulement maxi	Puissance du moteur	Tension / fréquence
0502 PP	1 800 l/h	4,5 m	60,00 W	1-/230 V/50 Hz
0807 PP	6 600 l/h	7,9 m	0,25 kW	3-/400 V/50 Hz
1010 PP	9 600 l/h	10,0 m	0,37 kW	3-/400 V/50 Hz
1313 PP	13 200 l/h	13,2 m	0,65 kW	3-/400 V/50 Hz
1820 PP	19 500 l/h	18,1 m	1,10 kW	3-/400 V/50 Hz
2323 PP	22 500 l/h	23,5 m	1,50 kW	3-/400 V/50 Hz

### Exécution en PVDF

Type	Débit de refoulement maxi	Hauteur de refoulement maxi	Puissance du moteur	Tension / fréquence
0502 PVDF	1 800 l/h	4,5 m	60,00 W	1-/230 V/50 Hz
0807 PVDF	6 600 l/h	7,9 m	0,25 kW	3-/400 V/50 Hz
1010 PVDF	9 600 l/h	10,0 m	0,37 kW	3-/400 V/50 Hz
1313 PVDF	13 200 l/h	13,2 m	0,65 kW	3-/400 V/50 Hz
1820 PVDF	19 500 l/h	18,1 m	1,10 kW	3-/400 V/50 Hz
2323 PVDF	22 500 l/h	23,5 m	1,50 kW	3-/400 V/50 Hz



Pour de plus amples informations :  
[www.prominent.fr/pompes\\_de\\_transfert](http://www.prominent.fr/pompes_de_transfert)

Pompes pneumatiques à membrane Duodos

## Un transfert sans système électrique



- Pompes pneumatiques à membrane, sans composants électriques
- Transfert de fluides visqueux, très sensibles et émettant des gaz
- Autoamorçantes
- Sécurité contre le fonctionnement à sec
- Débit jusqu'à 6 700 l/h
- Contre-pression maximale de 7 bar
- Débit de transfert réglable par air comprimé
- Matériau du boîtier : PP ou PVDF

### Pompes pneumatiques à membrane Duodos

Type	Débit de refoulement maxi	Consommation d'air
Duodos 10	650 l/h	0,5 - 11 m <sup>3</sup> /h
Duodos 15	2 000 l/h	3,5 - 27 m <sup>3</sup> /h
Duodos 20	3 000 l/h	7,0 - 34 m <sup>3</sup> /h
Duodos 25	6 700 l/h	8,5 - 77 m <sup>3</sup> /h



Pour de plus amples informations :  
[www.prominent.fr/pompes\\_de\\_transfert](http://www.prominent.fr/pompes_de_transfert)



Pompes vide-fût DULCO®Trans

## Transvaser en toute simplicité



- Pompes vide-fût pour le transfert des fluides très liquides, des acides et des bases
- Pour le remplissage, le transvasement et le transfert des liquides
- Adaptées pour les bidons, les cuves et les conteneurs
- Tuyau de pompage et pistolet distributeur intégrés dans la livraison
- Matériau du boîtier : PP

### Pompes péristaltiques DULCO®Trans

Type	Débit de refoulement maxi	Hauteur de refoulement maxi
Dulco®Trans 25/700 PP	1 200 l/h	5,0 m
Dulco®Trans 40/1000 PP	3 000 l/h	7,5 m
Dulco®Trans 50/1200 PP	4 200 l/h	12,0 m



Pour de plus amples informations :  
[www.prominent.fr/pompes\\_de\\_transfert](http://www.prominent.fr/pompes_de_transfert)

Exemple pratique : Usine de distribution de l'eau de Kronstadt

## Dosage de produits chimiques dans une usine de distribution d'eau



«Grâce à la solution sans entretien de ProMinent®, nous pouvons réaliser un traitement de l'eau en grande quantité et en toute sécurité, avec un personnel réduit au strict minimum.»

Grigori Bass, Directeur de la société SENS O.O.O., St-Petersbourg

Avec ses 36 000 m<sup>3</sup> de production d'eau potable, l'usine de distribution d'eau de Kronstadt est la plus petite d'une série d'usines implantées tout autour de Saint-Petersbourg, la métropole russe. Depuis 2003, ces usines de distribution d'eau sont passées de la désinfection au chlore gazeux à celle à l'hypochlorite de sodium, nettement moins dangereuse. ProMinent a accompagné ces usines lors de leur transformation.

### Exigences

- Conception et mise en place d'une solution complète pour une désinfection de l'eau potable entièrement automatisée à l'hypochlorite de sodium
- Installation redondante de tous les composants pour une sécurité maximale contre les pannes
- Conception pour une contamination normale et maximale de l'eau brute
- Mise en place de récipients, pompes de transfert, pompes doseuses, cellules de mesure, appareils de régulation et accessoires ProMinent®

### Avantages pour les clients

- Désinfection sécurisée et redondante de précision supérieure
- Les produits chimiques ne sont stockés que dans des concentrations inoffensives
- Aucun personnel d'exploitation n'est requis, étant donné que l'installation fonctionne de manière entièrement automatique et quasiment sans entretien
- Mise en service sans problème et efforts de mise au point minimes au cours du projet, puisqu'un seul interlocuteur est concerné

### Solution

- Conception d'un système modulaire de traitement des fluides chimiques, c'est-à-dire stockage et transfert des produits chimiques, avec un dosage régulé incluant un système de retour, une technique de mesure et de régulation, ainsi qu'une commande, une surveillance et une visualisation automatiques des procédés



Pour de plus amples informations :  
[www.prominent.fr/exemple\\_pratique](http://www.prominent.fr/exemple_pratique)

## Des contacts internationaux



ProMinent est présent dans plus de 100 pays. Ceci assure une disponibilité internationale des produits ainsi qu'un approvisionnement rapide pour le client. Nous offre à l'identique dans le monde entier, le même standard de qualité élevé pour ses produits et services. Nous sommes est proche de vous : son expérience et son savoir-faire en matière de traitement des eaux et de technique de dosage sont mondialement disponibles.

### **ProMinent Dosiertechnik GmbH**

Im Schuhmachergewann 5-11

69123 Heidelberg


Allemagne

Tél.: +49 6221 842-0

Fax: +49 6221 842-419

[info@prominent.com](mailto:info@prominent.com)

[www.prominent.com](http://www.prominent.com)



ProMinent Dosiertechnik GmbH  
 Im Schuhmachergewann 5-11  
 69123 Heidelberg  
 Allemagne  
 Tél. : +49 6221 842-0  
 Fax : +49 6221 842-419  
 info@prominent.com  
 www.prominent.com

Experts in Chem-Feed and Water Treatment