



Tableau comparatif des mesureurs ambiants de CO2

	3151T	5008T	5009T
Détection	Enregistreur / Contrôleur-Avertisseur	Enregistreur / Contrôleur-Avertisseur	Contrôleur-Avertisseur
Capteur	Photodiode NDIR à 4,26 µm	Photodiode NDIR à 4,26 µm	Photodiode NDIR à 4,26 µm
Ecran	Valeurs	Valeurs + Graphique	Valeurs + Graphique
Enregistrement	24 h : intervalle fixe à 30 mn, soit 48 valeurs/24 h	1 minute, 1 h, 24 h, 1 semaine Taux d'échantillonnage réglable 5 à 600 sec. Stockage sur carte SD (livrée) Export .csv	Graphique 24 heures par tranche de 3 h
Seuils	Réglable	Réglable	Réglable
Alarme	Visuelle + Sonore	Visuelle + Sonore	Visuelle
Historique	Relevés horodatés	Graphique sur 1 mn, 1 h, 1 semaine	Graphique 24 heures par tranche de 3 h
Autres fonctions	Sortie relai : Collecteur ouvert 100mA max @ 24 VDC	-	-
	Diagramme camembert à secteurs	Niveau de concentration (LED)	Icone de concentration (smiley)
	Calibration manuelle. Réinitialisation usine Correction d'altitude (en mètres) / Dépendance T° Valeurs MAXI/MINI	Calibration manuelle Correction d'altitude (en mètres) Valeurs MAXI/MINI	Calibration usine Valeurs MAXI/MINI
	Thermomètre	Thermomètre Hygromètre	Thermomètre Hygromètre
Horloge	Horloge	Horloge	Horloge
Alimentation	230 VAC / 6 VDC (inclus) ou 4xAA (inclus) autonomie 80 hr	micro-USB (inclus) 5 VDC / 160 mA + Adaptateur USB/Secteur (inclus)	micro-USB (inclus) 5 VDC / 300 mA Adaptateur USB/Secteur (non inclus) OPTION
Dimensions	165x55x81 mm / 183 g	120x33x66 mm / 103 g	105x33x56 mm / 86 g