

MODÈLE CB-CANNIBAL

Le préparateur de sol CANNIBAL permet de travailler dans le sol jusqu'à 50 cm de profondeur, il se décline en différentes largeurs de travail de 1500 à 3500 mm. Suivant la largeur de travail souhaitée il faut un tracteur de 180 à 400 CV.

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A" mm	TOTAL FOOTPRINT "C" mm	TEETH** n° - No.	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH* cm	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND cm	ROTOR giri/min - rpm
	HP	kW						
1500	180/400	132/294	1495	1960	56	27	50	310
1800	220/400	162/294	1745	2210	66	27	50	310
2000	260/400	191/294	1995	2460	76	27	50	310
2300	280/400	206/294	2245	2710	86	27	50	310
2500	300/400	221/294	2495	2960	96	27	50	310
2800	320/400	235/294	2745	3210	106	27	50	310
3000	350/400	243/294	2995	3460	116	27	50	310
3300	380/400	250/294	3245	3710	126	27	50	310
3500	400/400	257/294	3495	3960	136	27	50	310

VERCOM environnement

GAMME DES PRÉPARATEURS DE SOL FORESTIERS VALENTINI



AVANT



APRES



5, rue de l'industrie
77173 CHEVRY COSSIGNY
Tél. +33(0)1 64 05 45 15
Fax. +33(0)1 60 60 62 24

VERCOM
environnement

Mel : vercom.france@free.fr
Site : www.vercom.fr



www.vercom.fr

PRESENTATION

VERCOM ENVIRONNEMENT vous présente sa gamme de préparateurs de sol forestiers VALENTINI, constructeur italien depuis 1973. Les produits VALENTINI sont toujours à l'avant-garde, fabriqués avec des matériaux de qualité en acier micro-allié hautement résistant pour garantir des prestations optimales et durables dans le temps. Un succès garanti que VALENTINI a construit dans le temps, avec l'objectif de satisfaire ses clients en faisant en sorte que sa propre expérience devienne un trésor pour tous.

SC-SCORPION



Le préparateur de sol SCORPION permet de travailler dans le sol jusqu'à 15 cm de profondeur, il se décline de différentes largeurs de travail de 1000 à 2800 mm.

Suivant la largeur de travail souhaitée, il faut un tracteur de 70 à 220 CV.

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1000	70/110	51/81	1075	1295	36	7	15	323
1300	80/110	59/81	1325	1545	46	7	15	323
1500	90/110	66/81	1575	1795	56	7	15	323

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1800	100/220	74/162	1825	2075	66	7	15	328
2000	120/220	88/162	2075	2325	76	7	15	328
2300	130/220	103/162	2325	2575	86	7	15	328
2500	150/220	110/162	2575	2825	96	7	15	328
2800	170/220	125/162	2825	3075	106	7	15	328

AP-APACHE



Le préparateur de sol APACHE permet de travailler dans le sol jusqu'à 25 cm de profondeur, il se décline de différentes largeurs de travail de 1000 à 3000 mm. Suivant la largeur de travail souhaitée, il faut un tracteur de 100 à 280 CV.

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1000	100/150	74/110	1075	1460	36	15	25	266
1300	110/150	81/110	1325	1710	46	15	25	266
1500	130/150	96/110	1575	1960	56	15	25	266

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1800	140/280	103/206	1825	2210	66	15	25	310
2000	160/280	118/206	2075	2460	76	15	25	310
2300	170/280	125/206	2325	2710	86	15	25	310
2500	190/280	140/206	2575	2960	96	15	25	310
2800	210/280	154/206	2825	3210	106	15	25	310
3000	230/280	169/206	3075	3460	116	15	25	310



DE-DEMONIO



Le préparateur de sol DEMONIO permet de travailler dans le sol jusqu'à 40 cm de profondeur, il se décline en différentes largeurs de travail de 1000 à 3300 mm. Suivant la largeur de travail souhaitée il faut un tracteur de 110 à 340 CV.

MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1000	110/190	81/140	1075	1515	36	22	40	305
1300	130/190	96/140	1325	1765	46	22	40	305
1500	140/190	103/140	1575	2015	56	22	40	305



MODEL	POWER		WORKING WIDTH "A"	TOTAL FOOTPRINT "C"	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1800	180/340	132/250	1825	2265	66	22	40	305
2000	200/340	147/250	2075	2515	76	22	40	305
2300	220/340	162/250	2325	2765	86	22	40	305
2500	230/340	169/250	2575	3015	96	22	40	305
2800	250/340	184/250	2825	3265	106	22	40	305
3000	270/340	199/250	3075	3515	116	22	40	305

