



Modèle déposé

Cotes en mm

### Description :

Bac à fleurs de forme cubique constitué d'une structure en tube d'acier de 80 x 80 mm et de quatre parements en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm découpée au laser d'un motif évoquant des rayons de soleil ou en lattes de bois de 140 x 20 mm avec une grille de ferronnerie évoquant des rayons de soleil. Les pieds sont réglables. Il est équipé d'un bac intérieur amovible en tôle d'acier galvanisée avec réserve d'eau, trop plein et poignées de grutage.

### Matériaux :

Structure en tube acier 80 x 80 mm  
Parements amovibles en tôle acier ép. 3 mm ou en lattes de bois 140 x 20 mm  
Bac intérieur en tôle acier ép. 2 mm galvanisée  
Poids : 150 Kg

### Anticorrosion :

Galvanisation

### Finition :

Acier :  
Thermolaquage poudre polyester cuite au four  
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)  
Bois :  
Application d'un saturateur à base aqueuse

### Normes :

Aciers NF A 35-501  
Galvanisation NF EN ISO 1461  
Laques NFT 36005 F1 6C  
Résines polyester exemptes de TGIC  
Saturateur bois à faible teneur en COV  
Bois européen (PEFC) classe III selon norme EN 335  
Bois exotique classe IV selon norme EN 335

### Modèles :

Mini : 600 x 600 x 600 mm - volume de terre 50 L  
Médium : 880 x 880 x 880 mm - volume de terre 275 L  
Maxi : 1230 x 1230 x 1180 mm - volume de terre 900 L

### Variantes :

Parements acier  
Parements bois

### Options :

Bac additionnel  
Guide de tubulure

