

# OBTURATEURS COUSSINS

Ces obturateurs sont utilisés dans diverses canalisations d'assainissement. Ils sont faciles à installer dans les canalisations au travers des regards standards. Leur renfort kevlar leur permet d'être fabriqués dans de grands diamètres. La gamme s'étend de 1000 à 2200 mm.



**PUP**

**UP**

## Obturateurs Coussins UP, PUP

Type		UP 100/140	UP 140/180	UP 180/220	PUP 100/140	PUP 140/180	PUP 180/220
Référence		1110	1111	1112	1225	1226	1227
Plage d'utilisation	mm	1000–1400	1400–1800	1800–2200	1000–1400	1400–1800	1800–2200
Pression de gonflage	bar	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5
Contre pression	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Diamètre dégonflé	mm	1450	2050	2650	1450	2050	2650
Longeur du cylindre	mm	2300	3200	3900	2300	3200	3900
Poids	kg	52	94	141	63	106	155
By-pass		–	–	–	2,5"	2,5"	2,5"

# OBTURATEURS DE REGARD

Ces obturateurs, légers et faciles à manier, sont utilisés pour les tests à l'eau et à l'air sur les regards selon la norme EN 1610. Les accessoires sont identiques aux autres obturateurs standards. Sur demande, nous fabriquons ces obturateurs dans des tailles et formes différentes. Ils peuvent être en matière standard **US** ou Kevlar **US-L**.



**US**



**US-L**

## Obturateurs de Regard US, US-L

Type		US 60/65	US 60/65 L	US 80/85 L	US 100/105 L
Référence		9028	9038	9116	9117
Plage d'utilisation	mm	600–650	600–650	800–850	1000–1050
Pression de gonflage	bar	1,5	1,0	1,0	1,0
Diamètre dégonflé	mm	560	580	780	980
Longeur du cylindre	mm	300	200	200	200
Poids	kg	19	5,5	7,3	9
By-pass		2"	2"	2"	2"