

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS

### WD 4500 - Aspirateurs monophasés 3 moteurs - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



AGROALIMENTAIRE



ENTREPRISES DE NETTOYAGE



MÉCANIQUE



- ✓ Construction 100% en acier.
- ✓ Convient pour l'aspiration de poussières, solides et liquides, même en même temps.
- ✓ Flotteur en aluminium et filtre polyester pour poudres.
- ✓ Conteneur basculant pour vidange facile.
- ✓ Compact et léger, idéal pour le nettoyage technique des environnements de travail.



#### UNITÉ ASPIRANTE

Tension	V - Hz	230
Puissance	kW	3 1,1
Dépression maximale	mmH2O	2400
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	540
Ø Diamètre embouchure	mm	80



#### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Sac
Surface - Diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	7000
Système de nettoyage		Manuel



#### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Bac de récolte		Acier
Système de vidange		Cuve pivotante
Capacité	lt.	100
Flotteur		Oui



#### VOLUME

Dimensions	cm	76 x 76 x 108h
------------	----	----------------



## UNITÉ ASPIRANTE

L'aspiration est développée par trois moteurs by-pass à fusains, actionnés par des interrupteurs indépendants et placés dans une solide tête métallique, insonorisée avec du matériel phono-absorbant.



## UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à sac en polyester, qui protège l'unité aspirante.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériau aspiré se dépose dans un boîtier en acier inox, monté sur un chariot basculant.