

CONTACT

PRÄZISION SEIT JAHRZEHNTEN PRECISION FOR DECADES



Die Absperrklappen – sie gibt es bei uns von DN 25 bis DN 1200, die Druckstufe reicht bis zu PN 40.

The butterfly valves – available from DN 25 to DN 1200. The pressure class goes to PN 40.



Information ist alles – besonders bei den regelmäßigen Schulungen unserer Mitarbeiter, wenn es um die neuesten Entwicklungen geht. Hier am runden Tisch werden Lösungen für die aktuellen Aufgabenstellungen erarbeitet.

Information is essential – especially during our regular personnel trainings when it comes to learn more about the latest product developments. Here at the round table, solutions are elaborated for current projects.



Unser Serviceteam – qualifizierte, schnelle und kostengünstige Instandsetzungen in aller Welt.

Our service team – qualified, fast and cost-effective repairs all over the world.

Das Konstruktionsteam – es arbeitet nach der Devise: schneller, besser und trotzdem günstig. So können wir die Anforderungen des Marktes nach Funktionalität und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Das gilt für alle Neu- und Weiterentwicklungen aber auch für individuelle Lösungen bei spezifischen Kundenanfragen.

The design team – works acc. to the motto: Faster, better and still inexpensive. This way, we are able to meet the market requirements regarding functionality and economic efficiency. This applies to all new and further developments, as well as to customized solutions.

Die Fertigung – sie ist seit mehr als 50 Jahren ein Garant für hochwertigste Armaturen im Bereich des Anlagenbaus. Erfahrung, Basisarbeit und Hightech in Konstruktion und Fertigung sind unsere Stärken, ergänzt durch ein starkes Qualitätsicherungskonzept und eine sichere Lagerhaltung. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.

The production facility – for more than 50 years, our valve production has guaranteed products of highest quality, serving a huge variety of valve users. Experience, high-tech in terms of design and manufacturing as well as a strong quality assurance concept and a reliable stock-holding are our strengths. These are values, that our customers can rely on.



Die Schieber-Montage – fertigt Absperr- und Regelarmaturen von DN 50 bis zu DN 1500 und Drücken bis zu PN 25.

Assembly of gate valves – our knife gate valves and control valves are manufactured from DN 50 to DN 1500 at a max. pressure of PN 25.



Unsere Qualitätssicherung – überlässt nichts dem Zufall. Ein System, das fortlaufend alle Produkte und Betriebsabläufe überprüft und optimiert.

Our quality assurance system – leaves nothing to chance. A system that is continuously checking products and the sequence of operations to optimize them.



Die Kugelhähne – sie sind in unserer Fertigung von DN 15 bis zu DN 300 vertreten und halten Drücken bis zu PN 125 stand.

Ball valves – production from DN 15 to DN 300 at a max. pressure of 125 bar.

ABSPERRKLAPPEN & KUGELHÄHNE | BUTTERFLY VALVES & BALL VALVES



Serie/Series K
Elastisch dichtende Absperrklappe
Resilient seated butterfly valve
DN 40 – DN 1000, PN 10/16
Temperaturbereich/
Temperature range
-30 °C bis/to +200 °C



Serie/Series K
PTFE ausgekleidete Absperrklappe
PTFE-lined butterfly valve
DN 50 – DN 600, PN 10
Temperaturbereich/
Temperature range
-30 °C bis/to +200 °C



Serie/Series K
Elastisch ausgekleidete Absperrklappe mit
Edelstahlgehäuse
Resilient seated butterfly valve with stainless
steel body
DN 25 – DN 300, PN 10/16
Temperaturbereich/
Temperature range
-30 °C bis/to +200 °C



Serie/Series HG
Hochleistungsklappe Doppelzentralprinzip
High-performance butterfly valve
Double offset design
DN 50 – DN 1200, PN 10 – PN 40
Temperaturbereich/
Temperature range
-50 °C bis/to +450 °C



Typ/Type HGT
Dreifachzentralklappe
Triple offset high-performance butterfly valve
DN 80 – DN 1000, PN 10 – PN 40
Temperaturbereich/
Temperature range
-50 °C bis/to +450 °C



Typ/Type HGC
Doppelzentralklappe
mit Cryo-Verlängerung als Druckraum
Double offset high-performance butterfly
valve with cryo extension as pressure
chamber
DN 50 – DN 600
Temperaturbereich/
Temperature range
-200 °C bis/to +200 °C



Typ/Type DG
Kugelhahn, dreiteilig, Edelstahl
3-piece ball valve, stainless steel
DN 8 – DN 150,
Temperaturbereich/
Temperature range
-50 °C bis/to +280 °C,
Betriebsdrücke/Operating pressure
bis/to 125 bar



Typ/Type FG
Flanschkugelhahn zweiteilig, Edelstahl
Flanged ball valve, 2-pce design,
stainless steel
DN 50 – DN 150, PN 10 – PN 40
Temperaturbereich/
Temperature range
-50 °C bis/to +280 °C,
Betriebsdrücke/Operating pressure
bis/to 40 bar



Typ/Type FGT
Flanschkugelhahn zweiteilig, PFA
Flanged ball valve, 2-pce design, PFA-lined
DN 15 – DN 100, PN 10/16
Temperaturbereich/
Temperature range
-50 °C bis/to +210 °C



Dreiteilige Serie/Series DGH
Kugelhahn mit Heizmantel
Ball valve with heating jacket
DN 8 – DN 150,
Temperaturbereich/
Temperature range
-50 °C bis/to +280 °C,
Betriebsdrücke/Operating pressure
bis/to 125 bar



Typ/Type PMT
Cryo-Kugelhahn
Cryogenic ball valve
DN 10 – DN 150, PN 10 – PN 40
Betriebstemperatur von/
Operating temperature range
-200 °C bis/to +200 °C



Typ/Type SK
Kugelsegmenthahn
Segment ball valve
DN 25 – DN 200, PN 10 – PN 40
Temperaturbereich/
Temperature range
-60 °C bis/to +400 °C

FLACHSCHIEBER | KNIFE GATE VALVES



**SD 1 DOMINO Schieber/
Knife gate valve AT 100**
Beidseitig dichtender Zwischenflansch Plattschieber aus Grauguss
Bidirectional wafer type knife gate valve for installation between flanges, cast iron
Baulänge/Face-to-face dimension: EN 558-1, Reihe/Series 20 DN 100 – DN 150, PN 10/16 DN 200 – DN 400, PN 10



**SD 5 DOMINO Schieber/
Knife gate valve AT 150**
Anflanschschieber, Edelstahl-ausführung, beidseitig dicht
Flanged knife gate valve, stainless steel design, bidirectional
Baulänge/Face-to-face dimension: EN 558-1, Reihe/Series 20 DN 50 – DN 150, PN 10/16 DN 200 – DN 400, PN 10



**SD 7 DOMINO Schieber/
Knife gate valve AT200**
Anflanschschieber aus Sphäroguss, beidseitig dicht
Flanged knife gate valve, ductile iron GGG40, bidirectional
Baulänge/Face-to-face dimension: EN 558-1, Reihe/Series 20 und/and 16, DN 50 – DN 1500, PN 10/16



**SD R DOMINO-Regelschieber/
Control knife gate valve AT200R**
Regelschieber mit optimierter Regelblende zur Erzielung einer linearen Regelfunktion
Control knife gate valve with an optimised control shape in order to achieve a linear control function
Baulänge/Face-to-face dimension: EN 558-1, Reihe/Series 20 DN 50 – DN 1200, PN 10



SD 3 DOMINO-Hochdruckschieber/High pressure knife gate valve AT300
Plattschieber für entwässerte Klärschlämme und Biomassen. Betriebsdrücke bis zu 40 bar.
Knife gate valve for drained sewage sludge and biomass. Operating pressures up to 40 bar.
Baulänge/Face-to-face dimension: EN 558-1, Reihe/Series 16 DN 100 – DN 300, PN 10 – PN 40



SD 75 DOMINO-Plattenschieber/Knife gate valve AT 750
Plattschieber mit durchsteigender Schieberplatte für Sonderaufgaben, Betriebsdrücke bis zu 160 bar. Vollkommen runder und glatter Durchgang.
Knife gate valve with through-going gate for special applications. Operating pressures up to 160 bar. Perfectly round and smooth passage.



SD 6 DOMINO-Vierkantschieber/Rectangular knife gate valve
Plattschieber in Sonderbauweise als flüssigkeitsdichter Schieber (SD 6 beidseitig dichtend) oder als Feststoffschieber (SD 65 einseitig dichtend) lieferbar.
Knife gate valve, special design for liquid-tight applications (SD 6 bidirectional) or as solid knife gate (SD 65 sealing on one side only) available.



SD 2 DOMINO-Feststoffschieber/Knife gate valve AT 200F
Beidseitig dichter Plattschieber aus GG25/GGG40 für rieselfähige Feststoffe/Stäube.
Bidirectional knife gate valve made of GG25/GGG40 for free-flowing solids/dusts.
Baulänge/Face-to-face dimension: EN 558-1, Reihe/Series 20 DN 50 – DN 1200, PN 10 ATEX Zertifizierung/ATEX approved for category II 1D/2GD c



SD 8 DOMINO-Feststoffschieber/Knife gate valve for solids AT500F/AT510F
Einseitig dichter Plattschieber für alle Arten von Feststoffen einsetzbar. Baulänge nach Herstellerstandard.
One-side, tight knife gate valve applicable for all types of solids. Face-to-face dimension according to manufacturer standard.
DN 300 – DN 800



SDH DOMINO-Feststoffschieber/Bulk knife gate valve AT550F
Plattschieber für Sonderanwendungen z.B. in Pharma – und Chemieausführung.
Knife gate for special applications, e.g. in pharmaceutical and chemical industries.

WEITERE PRODUKTBEREICHE | FURTHER PRODUCT RANGES



Filtrationstechnik
Filtration technology



Mess- und Regeltechnik
Measurement and control technology



Berstscheiben aus Metall und Graphit – Maßgefertigte Druckentlastung
Bursting discs made of metal and graphite – Customised pressure relief



Doppelmembranpumpen
Diaphragm Pumps



Schlauchventile
Pinch valves

