



Modèle déposé

Cotes en mm

Description :

Barrière de voirie constituée d'un cadre en tube d'acier de 40 x 40 mm et de 40 x 27 mm surmontée d'une main courante moulurée de 55 x 17 x 25 mm. Le remplissage est remplacé par une jardinière fixée sur la lice intermédiaire par un système de tubes (verrouillables). Chaque barrière est fournie avec une jardinière avec réserve d'eau (1000 x 235 x 263 mm) de coloris vert et d'un guide de tubulure d'arrosage. Pour éviter tout problème de corrosion dû à la présence de l'au, la barrière reçoit un traitement anticorrosion par galvanisation à chaud.

Matériaux :

Tube acier : 40 x 40 mm
Jardinière : Résine
Poids : 30 Kg

Anticorrosion :

Galvanisation (Standard)

Finition :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

Fixation :

Scellement de 200 mm (standard)
Sur platine 10 mm (option)
Sur fourreaux verrouillables (option)

Normes :

Aciers NF A 35-501
Galvanisation NF EN ISO 1461
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC
Accessibilité PMR : conformité norme P98-350

Options :

Jardinière en coloris gris ou sable (devis selon quantité)

