

MÉLANGE

MIX-AS

AGITATEUR / MÉLANGEUR DE SURFACE FLOTTANT




 Aquaturbo

MÉLANGEUR RAPIDE FLOTTANT
À COURANT DESCENDANT

 **SFA**
enviro

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le MIX-AS est agitateur / mélangeur de surface à courant descendant. Avec son flotteur et son moteur de surface, il offre une solution de mélange et d'agitation fiable et facile à installer et à déplacer. Monté verticalement sous le flotteur, l'hélice ouverte à double spires SCREWPELLER® assure un brassage intense, sans risque de colmatage pour des hauteurs d'eau jusqu'à 7-8m avec une perturbation minimale de la surface. Il permet un mélange homogène sur tout le fond et toute la surface pour un rapport puissance / volume performant. Il est adaptable sur les couvertures de bassins semi-rigides flottantes.



AVANTAGES

MÉLANGEUR FLOTTANT, FACILEMENT POSITIONNABLE ET DÉPLACABLE

MÉLANGEUR POLYVALENT ADAPTABLE À LA PLUPART DES CONFIGURATIONS DE BASSINS OU APPLICATIONS

CONCEPTION FIABLE ET ROBUSTE, PEU DE MAINTENANCE

MOTEUR DE SURFACE : ENTRAINEMENT DIRECT DU ROTOR SANS GARNITURE MECANIQUE

DESIGN ANTI-COLMATANT DE L'HÉLICE, SANS EFFET DE CISAILLEMENT

PEU DE REMOUS EN SURFACE, SANS AÉROSOL

AUCUN TRANSFERT D'O₂

INSTALLATION ET RETRAIT SIMPLES

IDÉAL POUR LES NIVEAUX VARIABLES, LES LAGUNES AVEC OU SANS COUVERTURE SEMI-RIGIDES FLOTTANTES

DISPONIBLE À LA VENTE ET A LA LOCATION

CONFIGURATION

- Turbine et flotteur en inox 304L/316L ou alliages spéciaux
- Moteur de surface IE3 IP56 à entraînement direct, 1000tpm ou 1500tpm, en fonte revêtu époxy
- Puissances disponibles de 1,5 à 55 kW 50/60Hz

OPTIONS

- Câbles d'amarrage et ressorts
- Bras articulé ou tubes de guidage (bassin avec marnage important)
- Anse de levage
- Tube cintré de protection du liner (bassin avec géomembrane)





CONCEPTEUR ET FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

sfa-enviro.com

asi@sfa-enviro.com
+32 2 362 02 62

 **SFA**
GROUP

