

OBTURATEURS BY-PASS

L'utilisation de ces obturateurs est avantageuse si un haut taux de débit est exigé. L'eau traverse le centre qui est en acier inoxydable. La couverture de tissu caoutchouté est montée sur la pièce en inox et est échangeable en cas de défaut. Le diamètre de la gamme standard s'étend de 100 à 1200 mm.



Obturateurs By-pass PU-G

Type		PU 10 2 G	PU 10/15 2 G	PU 15 2 G	PU 15/20 2 G	PU 10/20 2 G	PU 15/30 3 G	PU 20/50 4 G	PU 50/80 4 G	PU 50/80 6 G	PU 50/80 12 G	PU 50/120 4 G	PU 50/120 6 G	PU 50/120 12 G
Référence		1220	1221	1222	1223	1206	1243	1207	1239	1240	1209	1241	1242	1219
Plage d'utilisation	mm	100	100-150	150	150-200	100-200	150-300	200-500	500-800	500-800	500-800	500-1200	500-1200	500-1200
Pression de gonflage	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Contre pression	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Diamètre dégonflé	mm	90	90	115	115	90	135	185	450	450	450	450	450	450
Longeur du cylindre	mm	230	300	230	290	550	520	610	680	680	680	970	970	970
Longeur totale	mm	320	420	320	380	650	620	750	830	830	830	1120	1120	1120
Poids	kg	2,3	2,9	3	3,4	4,0	6,6	12,5	40	40	42	53	53	55
By-pass		2"	2"	2"	2"	2"	3"	4"	4"	6"	12"	4"	6"	12"

OBTURATEURS HAUTES PRESSIONS

Si les obturateurs standards ne peuvent pas être utilisés pour des contre-pressions élevées, ces obturateurs hautes pressions sont recommandées. Une pression de gonflable plus élevée est permise grâce à un renfort spécial en Kevlar. Les diamètres de la gamme standard couvrent du 50 au 600 millimètres.

Obturateurs Hautes Pressions UU – 6 bar

Type		UU 5/7	UU 7/10	UU 10/15	UU 15/20	UU 20/30	UU 30/40	UU 40/50	UU 50/60
Référence		1119	1113	1114	1115	1116	1117	1135	1118
Plage d'utilisation	mm	50-70	70-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-500	500-600
Pression de gonflage	bar	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Contre pression	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Diamètre dégonflé	mm	47	67	96	135	190	270	360	450
Longeur du cylindre	mm	340	330	510	550	580	730	1000	1050
Longeur totale	mm	390	365	555	595	625	775	1070	1130
Poids	kg	0,5	0,5	1,2	2,3	4,3	9,0	20	29

Obturateurs Hautes Pressions UU – 12 bar

Type		UU 7/9	UU 10/13	UU 14/17	UU 20/25	UU 30/35
Référence		1129	1130	1131	1132	1133
Plage d'utilisation	mm	70-90	100-130	140-170	200-250	300-350
Pression de gonflage	bar	12	12	12	12	12
Contre pression	bar	10	10	10	10	10
Diamètre dégonflé	mm	67	96	135	190	270
Longeur du cylindre	mm	330	510	550	580	730
Longeur totale	mm	365	555	595	625	775
Poids	kg	0,5	1,6	2,5	4,9	12

