



> POMPE MANUELLE SEMI-ROTATIVE

AT2



FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Pompe manuelle équipée pour le transvasement de fluides dans une ambiance potentiellement explosive.
Produit conforme à la norme ATEX 94/9/CE.
Marquage pompe : CE II 2 GD IIC T4 (Tf<120°C).

FLUIDES COMPATIBLES :

Eau, essence, gasoil, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, white spirit, ...

COMPOSANTS :

Corps, couvercle et levier : Fonte (EN-GJL-200 ou 250)
Mécanisme intérieur : Laiton (Cu Zn39 Pb1 Al B)
Raccords : Ø 1" Fonte (EN - GJL - 200)
Axe de pompe et visserie : Acier (11SMNPB37)
Joint de siège : tresse polytétrafluoréthylène (PTFE)
Joint de raccord : PEB (PTFE expansé)
Fixation sur un support par 2 vis M12 entraxe 142 mm
Filtre 300 microns, tamis en inox 304 (Z6 CN 18.19)
Câble longueur 2 m avec pince pour mise à la masse

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse PTFE serrée par un presse étoupe en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	8,5 kg
DÉBIT HORAIRE	2000 litres/H
CADENCE - COUPS DOUBLES	80 par mn
HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE	15 m

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR COMPRIMÉ	5 kg/cm ²
CAPACITÉ D'ASPIRATION	7 m
DÉBIT PAR COUP DOUBLE	0,41 litre
COURSE ANGULAIRE DU LEVIER	115°

ENCOMBREMENT :

