



Modèle déposé

Cotes en mm

Description :

Barrière de voirie constituée d'un cadre en tube d'acier de 50 x 25 mm dans lequel s'inscrit un motif ajouré évoquant des rayons de soleil en fer plat d'acier de 40 x 10 mm cintré. Elle est surmontée d'une lice courbe inclinée.

Matériaux :

Tube acier 50 x 25 mm
Fer plat acier 40 x 10 mm
Poids : 30 Kg

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)
Galvanisation (option)
Métallisation (option)

Finition :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

Fixation :

Scellement de 200 mm (standard)
Sur platine par 4 chevilles Ø 10 mm (option)
Sur fourreau (option)

Normes :

Aciers NF A 35-501
Galvanisation NF EN ISO 1461
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC
Accessibilité PMR : conformité norme P98-350

Modèles :

Barrière standard
Barrière sécurisée (tôle découpée laser ép. 3 mm)
Barrière Jardinière (Jardinière 1000 x 235 x 263 mm, coloris vert)

Variantes :

2 sous-lices courbes
3 sous-lices courbes

Options :

Amovible fourreau
Platine et contre-platine
Pivotante axe / cadenas
Pivotante clé triangle

